Plasma CUT NS-50

Profissional plasma CUT-50

O cortador de plasma NS-50 é caracterizado por sua construção e confiabilidade robusta. Trabalha com uma tensão de entrada de 230 V e pelo uso de materiais mais leves, mas fortes, pesa apenas 10,7 kg e um tamanho de 16,5 x 37 x 28 cm. A corrente de corte NS-50 no plasma pode ser ajustada para 20-50 amplificadores, para adaptar o equipamento para as condições necessárias

Os campos de aplicação de plasma NS-50:

- Apropriado para o corte:
  - Aço
  - Metais Não-Ferrosos
  - Aço inoxidável
  - Alumínio
  - Todos os metais condutores
  - Metais com superfície laqueada
- Corte de chapas finas de placas de aço (máximo de 15 mm)
- Indicado para cortes transversais e qualidade

Você conseguir uma óptima qualidade de corte:

- Devido a um forte afiada para cortar a mão e contornos
- Com alta potência, o que garante uma boa penetração, mesmo em momentos críticos
- Graças à possibilidade de regulação da corrente progressista

Trabalho eficiente é garantida por:

- A velocidade de corte de alta
- Menos trabalho ido mais graças uma excelente qualidade de corte
- Função em Blitzstart que permite ignição ultra-rápido
- A longa vida útil
- O uso econômico de ar comprimido como gás plasm

Nome do modelo	Plasma NS-50
Estado	Nova
Tensão de entrada	230 V, 1-Fase
Frequência (Ht)	50/60
Ciclo de trabalho	60%
Amperes para 100% de rendimento	30
Ignição	Contato
Espessura de corte	0 milímetros - 15 milímetros
Corrente de Entrada	12 A
Tensão em circuito aberto	96 V
Classe de proteção de habitações	IP21S
Classe de Isolamento	H
Proteção contra Surtos	Sim
Cooling	Fan
Válvula elétrica	Sim
Corrente de corte	20-50 A
Air Delay	10 seg.
Largura de corte	1 milímetro
Ligar o compressor	4,5 bar, 30-100l / min.
Dimensões (CxLxA)	16,5 x 37 x 28 cm
Peso	10,7 kg
Dimensões da embalagem (LxPxA)	26 x 51 x 39 cm
Peso	14 kg