

Tig pulse AC/DC 315 Refregerado



Equipamento de soldagem TIG PULSE-AC-315A com água fria

Continuamos a ter a nossa tecnologia inovadora para oferecer-lhe a nossa marca Welbach equipamentos de solda. Esses dispositivos utilizam interface digital Stamos e painéis de controle de garantir o máximo de conforto. Os processadores de sinal digital para controlar todos os parâmetros que as transações em todos os momentos correspondem aos valores programados com precisão. adequados para a soldagem de alumínio.

Modelo	Entrix 315
Estado do artigo	Novo
Tensão de entrada	400V 3-Phase
Frequência (Hz)	50/60
Tensão de entrada	13A
Tensão em circuito aberto	60V
Protecção da habitação	IP21S
Classe de Isolamento	F
Protecção contra Sobrecarga	sim
Refrigeração	Ventilador
Gás solenóide	sim
Trabalho Fator TIG	FT 315A / 35%
Trabalho Fator TIG	FT 241A / 80%
Trabalho Fator TIG	FT 186A / 100%
As correntes de soldagem	20-315 A
De Frequência (Hz)	0.2 ~ 500 (DC) 0.2 ~ 20 (AC)
AC Frequência (Hz)	20 ~ 100
Ascensão e queda do tempo da corrente (s):	1-15
Escorvamento	HF
Largura líquido da corrente alternada (%)	-40 ~ +40
Uma gama completa de corrente alternada (%)	-20 ~ +20
Posgas Tempo (s)	1-3
O tempo de pré-gás (S)	0-99,9
Performance (sob condições nominais)	≥ 0,85
SPF	0,7 ~ 0,9
Classe de protecção	IP21S
Fusível integrado	sim
Dimensões (CxLxA)	102 x 51 x 110 cm
Peso	101,7 kg
Dimensões da embalagem (CxLxA)	114 x 62 x 118 centímetros
Peso do pacote	138,3 kg