NS-250P MIG

Equipamento de soldar MIG-MAG

O Equipamento de solda MIG NS-250P é caracterizado por sua construção e confiabilidade robusta. Trabalha com uma tensão de entrada de 230 V e pelo uso de materiais mais leves, mas fortes, pesa apenas 16 kg e um tamanho de 44 x 39 x 22 cm. A corrente de soldagem deste equipamento pode ser ajustado 20-250 amps, para adaptar o equipamento às condições necessárias.

Informações adicionais sobre o NS-250P MIG

- A tocha está firmemente conectado ao computador e não podem ser separados
- Ele pode ser utilizado com árgon, o CO2 ou um gás inerte
- Sistema de alimentação de arame preciso.
- Turbo ventiladores
- Protecção contra sobreaquecimento
- Carcaça robusta, com revestimento de pó

AUSSTATTUNG

Potentes ventiladores =ventiladores de alta qualidade asseguram um arrefecimento perfeito para o calor gerado por este dispositivo high-end.

ENERGIA ELÉTRICA NORMAL = = A unidade opera com uma tomada de energia monofásica (230 V +/- 10%).

ANSCHLÜSSE

GÁS INERTE = Para soldadura TIG com um gás inerte (por exemplo árgon) se necessário

Ligue a braçadeira da terra =Aqui o fio terra está conectado.que também se liga à peça de trabalho ou o banco de metal.

Modelo	MIG NS-250P
Estado	Nova
Tensão de entrada	230V 1-Phase
AC Frequência (Hz)	50/60
Ciclo de trabalho	60%
Amps com 100% de ciclo de trabalho	154
Espessura da solda [mm] e	0,5 milímetros-6mm
Voltagem de circuito aberto (V)	42
Corrente de soldagem ajustável (A)	50-250
Classe de proteção	IP21
Classe de Isolamento	B
Diâmetro do rolo	20 centímetros
Tamanho do fio	0,6 / 0,8 milímetros
Tipo	Dos investidores **inversor**
Dimensões (CxLxA	44 x 39 x 22 cm
Peso	16 kg
Dimensões da embalagem (CxLxA)	53,5 x 43 x 32,5 centímetros
Peso	20 kg